

# آلکاکلین

## شوینده قلیایی دستگاه شیردوشی



شوینده قلیایی **آلکاکلین** حاوی سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلریت بوده و برای شستشوی دستگاه شیردوشی، تانک شیر و خطوط تولید کارخانجات لبنی توصیه می گردد. شستشوی منظم و دقیق دستگاه شیردوشی و مخازن شیر با مواد شوینده مناسب و دستورالعمل ها موجب افزایش کیفیت شیر تولیدی و محصولات لبنی می گردد. **آلکاکلین** تمام چربی ها و پروتئین های باقیمانده در دستگاه شیردوشی یا خطوط تولید کارخانجات لبنی را از بین برده و کاملاً تمیز می نماید و همزمان موجب ضدعفونی دستگاه شیردوشی نیز می گردد. فرمولاسیون **آلکاکلین** به گونه ای است که در شرایط غیر بهینه شستشو از جمله درجه حرارت پائین آب، وجود املاح معدنی در آب (آب سخت) و حجم پائین آب نیز بخوبی عمل می نماید.

## دستورالعمل مصرف

- برای شستشوی دستگاه شیردوشی به ازای هر واحد دوشنده (واحد خرچنگی) در هر مرحله از شستشو باید حداقل ۸ تا ۱۰ لیتر آب استفاده شود.
- بعد از اتمام شیردوشی، دستگاه شیردوشی را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه با آب ولرم ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد شستشو نمایید. استفاده از آب سرد در این مرحله موجب ماسیدن چربی شیر در سطوح داخلی دستگاه شیردوشی شده و کار شستشوی بعدی را مشکل تر می سازد. همچنین استفاده از آب داغ موجب لخته شدن بقایای شیر در لوله ها و مسیر عبور شیر می گردد.
- بعد از تخلیه آب و آبکشی اولیه، میزان ۰/۵ تا ۲ لیتر **آلکاکلین** را به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب داغ با دمای ۷۵ تا ۸۵ درجه سانتی گراد استفاده نمایید. هر چه کیفیت آب، دمای آب حجم آب در گردش و دفعات شستشوی دستگاه شیردوشی کمتر باشد، میزان مصرف **آلکاکلین** افزایش می یابد. اجازه دهید دستگاه شیردوشی به مدت حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه با محلول قلیایی شستشو شده و سپس تخلیه و با آب با دمای معمولی آبکشی شود
- در مراحل بعد برای تکمیل فرآیند شستشو، از محلول اسیدی (محلول ایزی کلین واش محصول شرکت سالم خوراک افق) و سپس از مواد ضدعفونی کننده مناسب مطابق با توصیه شرکت سازنده استفاده نمایید.
- در پایان عملیات شستشو، دستگاه را به خوبی آبکشی نمایید .
- برای شستشوی تانک شیر و خطوط تولید کارخانجات لبنی نیز از همین دستورالعمل استفاده نمایید.



در سایه و دور از مواد خوراکی و رفت و آمد و با تهویه مناسب در ظروف اصلی نگهداری شود درب ظروف بسته بندی کاملاً محکم بسته شود.

## موارد احتیاط

از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.  
این محصول به شدت به پوست، چشم و ریه صدمه میزند، بنابراین در هنگام کار با آن تمام شرایط ایمنی رعایت شود.  
هیچگاه در ظروف بسته بندی اصلی چیزی ریخته نشود.  
در صورت تماس با بدن، موضع فوراً به مدت چند دقیقه با آب فراوان شسته شده و بلافاصله به درمانگاه مراجعه شود. در صورت خوردن محلول، به هیچ وجه شخص را مجبور به استفراغ نکنید و برای رقیق شدن آب فراوان به شخص مصدوم خورانده و بلافاصله به درمانگاه مراجعه نمایید.  
این محصول روی فلزات معمولی اثر خوردگی دارد.



دفتر مرکزی: تهران- کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شهید محمودی پوری، پلاک ۵، طبقه دوم

[www.salemkhorak.com](http://www.salemkhorak.com)

شماره تماس: ۰۹۳۶۶۸۶۸۹۲۳  
۰۹۳۶۶۸۶۸۹۲۵  
۰۲۱\_۹۱۰۹۲۳۳۰